

Оргахим®

Основана 1901

Техническо описание

ТС-ОРГ-0058

Архитектурни

Съпътстващ

Интериор/Екстериор

Protecta Corrostop



Protecta Corrostop е предназначен за отстраняване на ръжда от всякакви повърхности от черни метали: врати, огради, парапети, метални покриви, резервоари и др. Продуктът неутрализира корозивния процес, прониква в ръждата, реагира с нея и преобразува железните оксиди в стабилен и неразтворим, сив, метално органичен комплекс.

Практически свойства

- Висока ефективност при отстраняване на ръжда;
- Прониква дълбоко в корозиралата повърхност и преобразува ръждата;
- Защишава трайно от последващо образуване на корозия.
- Намалява времето за обработка на повърхностите;
- Без необходимост от пясъкоструене и шкурене за почистване на повърхностите;
- Нанасяне без нужда от разреждане;
- Нетоксичен.

Цветовете

От безцветен до бледожълт цвят.

Подходящи основи

Повърхности от черни метали

Технически показатели

Външен вид(след разбъркване)

Хомогенна течност без механични примеси

Плътност, kg/L

1,02 – 1,15

Съдържание на летливи органични вещества (VOC) в готов за употреба продукт, g/L, max

780

Изсъхване на допир

-

Нанасяне на втори слой

-

Неподходящи основи

Повърхности от цветни метали

Нанасяне

Условия на нанасяне

Не допускате смесване на PROTECTA CORROSTOP с алуминий (Сребърен феролит), цинк, магнезий и техните сплави – отделя се водород и съществува опасност от възпламеняване!

Разреждане

Не се разрежда

Начин на работа

Подгответе основата, като я почистите от прах и маслени петна. Отстранете грубата ръжда с телена четка или подходяща шкурка. Нанесете Protecta Corrostop чрез пръскане. За равномерно покриване разнесете с четка. Обработената повърхност изсъхва след 2 часа и придобива сивкав цвят. Почистете повърхността с кърпа, след което може да грундирате и боядисате.

Почистване

С вода.

Разфасовки:

450ml.

Съхранение

Съхранявайте продукта в закрити, сухи и предпазени от слънчеви лъчи складови помещения, при температура от 5°C до 30°C.

Срок на годност

36 месеца от датата на производство във фабрично затворена опаковка.

Мерки за безопасност

PROTECTA CORROSTOP се класифицира като запалим и корозивен продукт.

При използването му трябва да се спазват изискванията за противопожарна безопасност и производствена хигиена.

Да се избягва контакт с кожата и очите. Да се съхранява под ключ и далече от достъп на деца.

При необходимост – справка с Информационния лист за безопасност.

„Настоящото техническо описание има за цел да информира потребителите за съответния продукт. „Оргакхим“ АД приканва потребителите преди работа да проверяват качеството на продукта и да извършат пробно нанасяне, да използват продукта правилно, да спазват апликационните условия, в съответствие с указанията на етикета и техническите параметри. С оглед липсата на контрол върху условията и начина на полагане, производителят не предоставя гаранция за неговата устойчивост, както и за каквито и да било преки или косвени последващи щети, предизвикани или свързани с начина на използване или полагане на продукта. Потребителите трябва да са сигурни, че настоящото описание е последно и не е заменено с по-нова редакция.“