

Оргахим®

Основана 1901

Техническо описание

ТС-ОРГ-0141

Архитектурни

Съпътстващ

Интериор/Екстериор

Protecta Обезмаслител

Употребява се за почистване и обезмасляване на метални или пластмасови детайли и повърхности от мазни петна, масла и други синтетични замърсители преди последваща обработка.



Практически свойства

Разтваря и почиства различни видове масла и замърсители.

Цветове

безцветен продукт

Подходящи основи

метални повърхности

Нанасяне

Препоръка

Продуктът не се нуждае от разбъркване преди употреба

Начин на работа

Обработваната повърхност се напръсква обилно с обезмаслителя. Остава се той да подежда, в зависимост от наслояванията върху основата (период на действие от няколко минути до максимално 2 часа). Следва отстраняване на замърсяванията с чиста памучна тъкан. Така обработената повърхност е годна за последваща обработка.

Почистване

с мека (памучна) тъкан

Съхранение

В плътно затворени опаковки, в сухи, хладни, проветриви и пожаробезопасни складови помещения при температура до 30°C, предпазени от преки слънчеви лъчи.

Срок на годност

24 месеца от датата на производство във фабрично затворена опаковка.

Технически показатели

Външен вид(след разбъркване)

безцветна течност с нисък вискозитет

Плътност, kg/L

0.78

Съдържание на летливи органични вещества (VOC) в готов за употреба продукт, g/L, max

850

Изсъхване на допир

неприложимо

Нанасяне на втори слой

неприложимо

Неподходящи основи

различни видове абсорбиращи повърхности - на минерална основа, дървени и др.

Средства за нанасяне

Фабричната опаковка е с пулверизатор за удобно и равномерно нанасяне

Разфасовки:

450 ml.

Мерки за безопасност

Не съдържа опасни химически вещества. При необходимост – справка с Информационния лист за безопасност.

„Настоящото техническо описание има за цел да информира потребителите за съответния продукт. „Оргаким“ АД приканва потребителите преди работа да проверяват качеството на продукта и да извършат пробно нанасяне, да използват продукта правилно, да спазват апликационните условия, в съответствие с указанията на етикета и техническите параметри.

С оглед липсата на контрол върху условията и начина на полагане, производителят не предоставя гаранция за неговата устойчивост, както и за каквито и да било преки или косвени последващи щети, предизвикани или свързани с начина на използване или полагане на продукта.

Потребителите трябва да са сигурни, че настоящото описание е последно и не е заменено с по-нова редакция.“